

TEHNIČKI LIST

SikaCeram®-960 Epoxy Finish

Sredstvo za čišćenje ostataka epoksidne fug mase

OPIS PROIZVODA

SikaCeram®-960 Epoxy Finish je koncentrovano sredstvo u prahu namenjeno za otklanjanje ostataka epoksidne mase za fugovanje koje se dodaje vodi za čišćenje nakon završetka ispuna fuga. Sredstvo uklanja preostalu prljavštinu i mrlje nastale fugovanjem.

UPOTREBA

SikaCeram®-960 Epoxy Finish koristi se za:

- Zidove i podove
- Staklene i keramičke pločice i mozaik pločice

Napomena:

- Proizvod je predviđen za unutrašnju i spoljašnju primenu.
- Proizvod mogu koristiti samo iskusni profesionalci.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Uklanja prljavštinu nastalu fugovanjem
- Jednostavno za rukovanje i upotrebu
- Dodati prah u vodu za čišćenje

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	Plastična posuda od 750 g Pogledati aktuelni cenovnik za dostupna različita pakovanja.
Izgled / Boja	Beli prah
Rok trajanja	18 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Proizvod se skladišti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju, u suvim uslovima i na temperaturama između 0°C i +30°C. Uvek pogledati informacije na pakovanju. Pogledati aktuelni Bezbednosni list proizvoda u cilju informisanja o bezbednom rukovanju i skladištenju.

TEHNIČKI PODACI

Termička otpornost

Maksimalno	+80 °C
Minimalno	-20 °C

INFORMACIJE O PRIMENI

Odnos mešanja

1 : 100

Kapacitet

Pakovanje (750 g) je dovoljno za čišćenje površine od 75–150 m²
Napomena: Ove vrednosti su teoretske i ne uključuju ikakve dodatne količine materijala koje mogu biti potrebne usled veće poroznosti ili specifičnog profila obloge koja se fuguje, razlike u visini ili rastura materijala i sl.
Preporučuje se nanošenje proizvoda na probnu površinu kako bi se sračunala tačna potrošnja kada su u pitanju specifične podloge, obloge i preporučena oprema za nanošenje.

Temperatura podloge

Maksimalno	+25°C
Minimalno	+10°C

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, kopsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

OPREMA

- Sundeš za fugovanje
- Kanta sa valjcima
- Alat za završnu obradu fuga

MEŠANJE

1. Odnos mešanja 1 : 100, npr. 50 g proizvoda na 5 litara vode.
2. Izmeriti proizvod i sipati ga u kantu sa čistom vodom.
3. Ručno umešati koristeći čist alat.

PRIMENA

VAŽNA NAPOMENA

Rizik od stvaranja mrlja na prirodnom kamenu

Upotreba proizvoda na prirodnom kamenu može dovesti do stvaranja mrlja na površini.

1. Ne koristiti proizvod u kombinaciji sa prirodnim kamenom.
2. Ukoliko ste u nedoumici, naneti malo proizvoda na probnu površinu.

Zaštititi proizvod od vlage

Napomena:

1. Ponovo zatvoriti posude nakon otvaranja.
- Prethodna obrada: Voditi računa o informacijama, kao što je vreme čekanja, koja se nalaze u Tehničkom listu proizvoda za fugovanje.
1. Koristiti sunder za fugovanje za čišćenje površine na pločicama.
 2. VAŽNA NAPOMENA: Često ispirati sunder koji se koristi za čišćenje i menjati vodu za ispiranje. Ukloniti preostalu prljavštinu i mrlje.
 3. Ostaviti da se površina osuši.
 4. Ponoviti postupak čišćenja ukoliko dođe do zadržavanja prljavštine ili mrlja od epoksidne fug mase.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Isprati/oprati sve alate i opremu za nanošenje materijala odmah nakon upotrebe čistom vodom. Očvršli materijal može da se ukloni jedino mehaničkim putem.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Tehnički list

SikaCeram®-960 Epoxy Finish
Maj 2025, Verzija 01.01
02179060000000052

SikaCeram-960EpoxyFinish-sr-RS-(05-2025)-1-1.pdf

