

TEHNIČKI LIST

Sika® SealTape S

Specijalna hidroizolaciona traka za zaptivanje ivica i fuga u mokrim prostorijama (komponenta sistema)

OPIS PROIZVODA

Sika® SealTape S je elastična hidroizolaciona traka sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

UPOTREBA

- Zaptivanje spojnica na sastavu podih i zidnih elemenata, oko i ispod pločica u mokrim prostorijama, kao što su kupatila, kuhinje i balkoni
- Zaptivanje oko fasadnih elemenata, podruma i bazena za plivanje protiv prodora vode
- Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih dilatacionih fuga i izolacija radnih fuga u uglovima, oko cevi itd.
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Visoka elastičnost
- Vodootpornost
- Dobra hemijska otpornost
- Jednostavna ugradnja
- Termička otpornost: - 25°C do +60°C

ODOBRENJA / STANDARDI

"Water Tightness Sika® SealTape S, Säurefliesner-Vereinigung e.V. and Institute for wall and floor finishes"

Atest za vodonepropusnost br. 60210601.001

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova / baza	Traka	Termoplastični elastomer
	Ojačanje	Tkana poliesterska mrežica
Pakovanje	Traka u rolni i prethodno oblikovani elementi / uglovi	Pakovanje
	Rolna	10 m 50 m 1 rolna u kartonskoj kutiji
	Detalji za unutrašnje uglove 90°	IC, 10 kom u kesici 5 kesica u kutiji
	Detalji za spoljašnje uglove 270°	OC, 10 kom u kesici 5 kesica u kutiji
	Zidne opšivke 120 × 120 mm	WF, 2 kom u kesici 70 kesica u kutiji
	Podne opšivke 300 × 300 mm	FF, 2 kom u kesici 20 kesica u kutiji

Za različita pakovanja proveriti aktuelni cenovnik.

Izgled / Boja	Žuta
Rok trajanja	36 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Čuvati u zatvorenom i neoštećenom originalnom pakovanju, zaštititi od direktnog uticaja sunca na temperaturi između +5°C i +40°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti. Uvek proveriti informacije na ambalaži.
Dužina	10 ili 50 m
Širina	120 mm
Debljina	~0,6 mm

TEHNIČKI PODACI

Prekidno izduženje	Poprečno: 300 %	(ISO 527-1)
Otpornost spoja prema cepanju	Poprečno: > 2,0 MPa	(ISO 527-1)
Savitljivost pri niskim temperaturama	Bez pukotina na -20 °C	(DIN 53363)
Otpornost na hemikalije	Proizvod je otporan na različite hemikalije. Za više informacija kontaktirajte Sika tehničku podršku.	
Relativni koeficijent difuzije vodene pare	1,5 bar	(DIN EN 1928 verzija B)
Vodonepropusnost	3 bar	(DIN 1048/5)
Radna temperatura	-25 °C do +60 °C u suvum i vlažnim uslovima.	

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema	Proizvodi iz sistema: ▪ Polimer-cementni hidroizolacioni malteri ▪ Tečne hidroizolacione membrane za vlažne prostorije Za druge Sika® proizvode koji se mogu koristiti sa Sika® SealTape S, kontaktirajte tehničku službu kompanije Sika za dodatne informacije.
-------------------	--

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

- Sika® SealTape S nije pogodan za bazene za plivanje, u tom slučaju koristiti traku Sika® SealTape F.
- Za zaptivanje dilatacionih spojnica, kontaktirajte tehničku službu kompanije Sika za dodatne informacije.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korisnicima treba da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) mkoji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

REGULACIJA (EC) BR. 1907/2006- REACH

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE

Pogledajte pojedinačni tehnički list proizvoda za lepljenje, zaptivanje i nanošenje Sika® hidroizolacionih premaza.

PRIPREMA PODLOGE

Pogledajte pojedinačni tehnički list proizvoda za lepljenje, zaptivanje i nanošenje Sika® hidroizolacionih premaza.

NAČIN PRIMENE / ALATI

Mora se navesti dodatna dokumentacija gde je to primenljivo, kao što su relevantna izjava o metodologiji, uputstvo za primenu i uputstva za instalaciju ili rad.

1. Nanesite dobro zamešan hidroizolacioni malterl (npr. SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-1K RS, Sikalastic®-152) ili tečnu hidroizolacionu membranu za vlažne prostorije (Sikalastic®-200 W ili Sikalastic®-260 Stop Aqua) na obe strane fuge/ivice, ostavljajući slobodan prostor (ne nanositi materijal) od oko 10 mm sa obe fuge
2. Postavite traku Sika® SealTape-S na fugu/ivicu i lagano utisnuti u hidroizolacioni materijal.
3. Prekriti rubove trake hidroizolacionim materijalom.
4. Nastavite sa postavljanjem pločica koristeći odgovarajući lepak i fug masu.

Za zaptivanje uglova, oko slavina i prodora cevi, koristite specijalno dizajnirane Sika® SealTape S ugaone elemente (unutrašnji i spoljašnji uglovi i spoljašnji elementi za cevi).

Lepljenje trake:

Traka se može lepiti pomoću univerzalne mase za zaptivanje. Najmanja dužina preklopa mora biti 40 mm. Prekriti spojeve Sika® hidroizolacionim materijalom.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1

22310 Šimanovci

Srbija

Tel: +381 22 2155 777

www.sika.rs

Tehnički list

Sika® SealTape S

Maj 2025, Verzija 02.01

02179020620000009

SikaSealTapeS-sr-RS-(05-2025)-2-1.pdf