

TEHNIČKI LIST

SCHÖNOX® EPOXY CLEAN

Sredstvo za čišćenje fuga od epoksidne smole

OPIS PROIZVODA

Koncentrovano sredstvo za čišćenje fuga na bazi epoksidne smole posebno za SCHÖNOX CF DESIGN. SCHÖNOX EPOXY CLEAN sredstvo pogodno za keramičke pločice i stakleni mozaik.

UPOTREBA

- SCHÖNOX EPOXY CLEAN koristi se za čišćenje fuga na bazi epoksidne smole posebno za SCHÖNOX CF DESIGN prilikom fugovanja keramičkih pločica i staklenog mozaika bez stvaranja tankog epoksidnog sloja.
- Pravilna obrada fuge neophodna je kako bi se izbegla zamućenost epoksidne smole.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Za unutrašnju primenu spoljašnju primenu na zidovima i podovima
- Pogodno za vitrifikovane pločice, keramičke pločice i stakleni mozaik
- Bezbedna primena i višenamenska upotreba za jednostavno čišćenje SCHÖNOX CF DESIGN
- Sprečava stvaranje tankog sloja tokom fugovanja
- Koncentrovano sredstvo koje se razblažuje vodom
- Ekonomična potrošnja

ODOBRENJA / STANDARDI

Sika sistem upravljanja kvalitetom je sertifikovan prema standardima ISO 9001 i 14001 od strane SQS

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	kanta od 500 gr (4 komada u kanti)
Rok trajanja	2 godine (u zatvorenom pakovanju).
Uslovi skladištenja	Skladištiti SCHÖNOX EPOXY CLEAN u hladnim, suvim uslovima bez pojave mraza. Otvorena pakovanja treba odmah zatvoriti nakon upotrebe. U proizvodu SCHÖNOX EPOXY CLEAN mogu lako da se stvore grudvice tokom vremena skladištenja, što neće uticati na čišćenje, ako se sredstvo razblaži s vodom.
Izgled / Boja	Prah za čišćenje (koncentrat) bele boje.

INFORMACIJE O PRIMENI

Odnos mešanja	1 merna kašika = oko 25 grama. 25-100 grama na 7.5 litara vode
Potrošnja	Za 50-100 m ² 500 grama SCHÖNOX EPOXY CLEAN. Navedena vrednost može se razlikovati u zavisnosti od toga koliko se često menja voda.
Temperatura podloge	+5 °C do +25 °C

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

DODATNE NAPOMENE/DOKUMENTACIJA

- Praznu ambalažu u potpunosti odložiti prema propisima. Odlaganje ostataka proizvoda, otpadnih voda i posuda sa zalepljenim ostacima proizvoda vršiti u skladu sa lokalnim propisima.
- Izbegavati da sredstvo dođe u kontakt sa očima.
- SCHÖNOX EPOXY CLEAN je blago kiselo sredstvo (pH). Obavezno nositi zaštitne rukavice. Uzeti u obzir dodatne informacije u Bezbednosnom listu. U svim slučajevima potrebno je ukloniti proliveno sredstvo ili mrlje što je pre moguće brisanjem zahvaćenog područja suvom krpom i temeljnim pranjem sapunom i (toplom) vodom.
- Zaštитiti kantu od jakog zagrevanja.
- Držati van domaćaja dece.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

Ne koristiti SCHÖNOX EPOXY CLEAN u kombinaciji sa prirodnim kamenom ili na površinama osetljivim na kiselinu. To može dovesti do stvaranja mrlja na površini. Ako je potrebno, pre primene uraditi probni test na delu površine.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge podatke o bezbednosti.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

NAČIN PRIMENE / ALATI

- Koristiti SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX za profesionalnu primenu.
- Dodati 1 mernu kašiku sredstva za čišćenje SCHÖNOX EPOXY CLEAN u 7.5l da bi se napravila emulzija.
- Moguće je prethodno isprskati sredstvo za čišćenje na površinu pomoću flašice za prskanje.
- Za završno čišćenje koristiti svežu, čistu i hladnu vodu i novi sunđer za ispiranje pločica. Dodati 1-2 merne kašike SCHÖNOX EPOXY CLEAN u 7.5l vode za završno čišćenje.
- Moguće je prethodno isprskati sredstvo za čišćenje na površinu flašicom za prskanje. Redovno menjati vodu.
- Nakon čišćenja ostaviti da se cela površina osuši.
- Dole navedeni postupci mogu da se ponove ako je sloj smole i dalje vidljiv nakon čišćenja površine.
- Ako je potrebno, ukloniti preostale slojeve narednog dana koristeći SCHÖNOX EPOXY CLEAN. Dodati 3-4 merne kašike SCHÖNOX EPOXY CLEAN u 7.5l vode.
- Ako je potrebno, mogu da se koriste tvrdi sunđer ili beli jastučić za čišćenje.
- Preporuka je da se pripremljena površina ispere čistom vodom da bi se uklonili svi ostaci sa površine.
- Ako je potrebno, dobro osušite neklizajuće pločice pomoću usisivača sa vodenim filterom.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikanim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

SCHNOXEPOXYCLEAN-sr-RS-(11-2024)-1-1.pdf

Tehnički list

SCHÖNOX® EPOXY CLEAN
Novembar 2024, Verzija 01.01
021790600000000022