

TEHNIČKI LIST

Sikafloor® Antislip Agent

Protivklizni aditiv za Sikafloor® završne premaze

OPIS PROIZVODA

Polipropilenski aditiv za povećanje protivkliznosti Sikafloor® premaza.

UPOTREBA

- Granule od polipropilena za povećanje protivkliznosti
- Kao dodatak raznim Sikafloor® EP i PU premazima

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Opcioni sistemski dodatak za Sikafloor® premaze
- Protivklizan
- Otporan na habanje
- Matira sjajne površine

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova / baza	Finozrnaste polipropilenske granule	
Pakovanje	Vreća:	200 g
	Kartonsko pakovanje :	50 vreća
Izgled / Boja	Beli prah	
Rok trajanja	U neotvorenom originalnom pakovanju: 60 meseci od datuma proizvodnje	
Uslovi skladištenja	Temperatura skladištenja između +5 °C i +30 °C. Čuvati na hladnom i suvom mestu.	

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja	2 - 4 % u Sikafloor® premazima
-----------	--------------------------------

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, kursorici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

PRIMENA

Sikafloor® Antislip Agent se umeša u odabrani Sikafloor® premaz pre nanošenja. Za opis primene premaza pogledajte odgovarajući tehnički list proizvoda.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1

22310 Šimanovci

Srbija

Tel: +381 22 2155 777

www.sika.rs

Tehnički list

Sikafloor® Antislip Agent

Januar 2026, Verzija 02.01

020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-sr-RS-(01-2026)-2-1.pdf