

TEHNIČKI LIST

Sika® Primer-3 N

OSNOVNI PREMAZ NA BAZI RASTVARAČA ZA POROZNE PODLOGE I METALE

OPIS PROIZVODA

Sika® Primer-3 N je jednokomponentni osnovni premaz (prajmer) na bazi rastvarača.

UPOTREBA

Sika® Primer-3 N je predviđen za Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil® proizvode koji se koriste za porozne podloge (npr. beton) i metale.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Jednostavno se nanosi
- Vodoodbojan
- Kratko vreme sušenja između nanošenja slojeva

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova / baza	Jednokomponentna epoksidna smola na bazi rastvarača
Pakovanje	Boca od 250 ml, 6 boca po kutiji Boca od 1 l, 4 boce po kutiji Konzerva od 5 l
Boja	Transparentna
Rok trajanja	Sika® Primer-3 N ima rok upotrebe od 9 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju i ukoliko su ispunjeni uslovi za skladištenje.
Uslovi skladištenja	Sika® Primer-3 N čuvati na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturama između +5°C i +25°C.
Gustina	Oko 1,00 kg/l (ISO 2811-1)
Sadržaj suve materije	Oko 34%
Viskozitet	oko 10 mPa*s (ISO 3219)

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja	Potrošnja po litru	Dužnih metara po litru
Na poroznim podlogama	5 m ²	250 m
Na neporoznim podlogama	8 m ²	400 m

Temperatura vazduha	Od +5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature tačke rose
Temperatura podloge	Od +5 °C do +40 °C
Minimalno vreme čekanja između nanošenja slojeva	Minimalno 30 minuta Maksimalno 8 sati

UPUTSTVA ZA PRIMENU

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suva, zdrava i homogena, bez ulja, masti, prašine i slabo prijanjajućih ili rasutih čestica. Ukloniti cementno mleko.

NAČIN PRIMENE / ALATI

Sika® Primer-3 N naneti na podlogu pomoću četke ili valjka. Sika® Primer-3 N se nanosi samo jednom. Dobro zatvorite pakovanje odmah nakon svakog korišćenja.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Odmah nakon upotrebe, očistiti sav alat i opremu za nanošenje materijala. Osušeni materijal može da se ukloni samo mehaničkim sredstvima.

DODATNA DOKUMENTACIJA

- Bezbednosni list
- Tabela za pripreme procedure prilikom zaptivanja i lepljenja
- Uputstvo za rad za zaptivanje spojnica
- Tehnički priručnik za zaptivanje fasada

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

- Sika® Primer-3 N mora da se upotrebi u roku od mesec dana od otvaranja pakovanja
- Prajmer bacite ukoliko je postao želatinozan ili je došlo do separacije faza
- Prajmeri pospešuju prijanjanje. Oni nisu ni zamena za pravilno čišćenje podloge, niti značajno poboljšavaju njenu jačinu.

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Tehnički list
Sika® Primer-3 N
Jun 2020, Verzija 01.01
02051601000000007

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korisnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

SikaPrimer-3N-sr-RS-(11-2018)-1-1.pdf