

Informacije o sistemu

Detalji o primeni

Kvalitet podloge	Podloga mora biti ista i suva, ujedna ena, bez tragova masti, prazine i troznih rasutih delova. Obavezno ukloniti boje, cementno mleko i ostale slabo prijanjaju materije. Pridržavati se standardnih propisa koji se primenjuju u građevini.
Potrošnja	~ 4 . 6 m ² po litru u zavisnosti od poroznosti podloge.
Priprema podloge	Podloge moraju biti iste, suve i bez tragova masti, ulja i zdrave. Obavezno ukloniti troznu i rasute delove, prazinu i cementno mleko mehani kim putem, pomoću ane etke i peskarenjem. Povrzina može biti suva ili vlažna, ali na njoj ne sme biti nakupljene vode. Preporu uje se da se susedne povrzine zaštite od eventualne promene boje.

Uslovi primene / ograničenja

Temperatura podloge	+5°C min. / +35°C max.
Temperatura okoline	+5°C min. / +35°C max.
Vlažnost podloge	Maksimalan sadržaj vlage u podlozi ne sme biti iznad 8%.

Uputstvo za upotrebu

Način primene / alati	Sika® Primer-3N naneti u tankom sloju pomoću etke ili valjka. Sa ekajte najmanje 1 sat pre nego što nanese masu za zaptivanje. Masu za zaptivanje je potrebno naneti u roku od 24 sata od nanoženja osnovnog premaza Sika® Primer-3N.
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanoženje materijala o istiti rastvara em rastvorljivim u vodi Sika® Kwiklean. O vrsli/osuzeni materijal može se ukloniti samo mehani kim putem.
Napomene o primeni / ograničenja	Ovaj proizvod nemojte nanositi na bitumenske podloge ili građevinske materijale na koje može loze uticati proizvod na bazi rastvara a.
Napomene	Svi tehni ki podaci navedeni u ovom Tehni kom listu zasnovani su na laboratorijskim ispitivanjima. Konkretno izmerene vrednosti mogu varirati usled okolnosti na koje mi ne može mo uticati
Lokalni propisi	Obratiti pažnju da se u zavisnosti od odre enih lokalnih propisa osobine ovog proizvoda mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Potrebno je konsultovati lokalni Tehni ki list proizvoda za ta an opis oblasti primene.

Zdravstvene i bezbednosne informacije

Mere zaštite	Kako bi se izbegle alergijske reakcije, preporu uje mo noženje zaštitnih rukavica. Zamenite zaprljanu radnu ode u i perite ruke pre pauza i nakon zavrzetka posla. Obavezno se pridržavajte lokalnih propisa i uputstava za zaštitu zdravlja i bezbednost istaknutih na ambalaži.
---------------------	--

Zaštita životne sredine

Klasa transporta

Važne napomene

Ostatke materijala ukloniti u skladu sa lokalnim propisima. Potpuno ovršiti materijal može se odlagati kao komunalni otpad uz saglasnost lokalnih nadležnih organa.

Korisnici mogu na i informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge bezbednosne podatke.

Toksičnost

Pravna pouka

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda kompanije Sika date su verodostojno i bazirane su na aktuelnim saznanjima i iskustvima kompanije Sika u slučaju kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima u skladu sa preporukama kompanije Sika. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za specifičnu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proiste i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj upotrebi i svrsi. Sika zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu nazivnim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehničkog lista za određeni proizvod, koji se kopija može dobiti na zahtev ili preko internet stranice na adresi: www.sika.co.za.



Sika doo
Patrijarha Pavla 1
22310 Žimnovo
Srbija

Telefon +381 22 2155 777
Faks +381 22 2155 780
www.sika.rs

