

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

### Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

#### Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije

Trgovački naziv : Sikadur®-30 LP Part B

#### Podpoglavlje 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Opis proizvoda : Lepak

#### Podpoglavlje 1.3 Podaci o snabdevaču

Naziv kompanije dobavljača : Sika Srbija d.o.o.  
Patrijarha Pavla 1  
22310 Šimanovci  
Srbija

Telefon : +381 22 21 55 777

Telefaks : +381 22 21 55 780

E-mail adresa odgovornog : ehs@rs.sika.com

lica za SDS

#### Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja -  
+381 11 360 84 40 (dežurni toksikolog - 24 časa dnevno)

### Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Vrsta proizvoda : Smeša

#### Podpoglavlje 2.1 Klasifikacija hemikalije

##### Klasifikacija (prema CLP/GHS)

Korozija kože, Potkategorija 1B

H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Teško oštećenje oka, Kategorija 1

H318: Dovodi do teškog oštećenja oka.

Senzibilizacija kože, Kategorija 1

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Specifična toksičnost za ciljni organ –  
višekratna izloženost, Kategorija 1, Pluća

H372: Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

#### Podpoglavlje 2.2 Elementi obeležavanja

##### Obeležavanje (prema CLP/GHS)

Piktogram opasnosti :



Reč upozorenja : Opasnost

Obaveštenja o opasnosti : H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.  
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.  
H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (Pluća).

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

Obaveštenja o merama  
predostrožnosti

:

### Prevenција:

P260 Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči  
/ zaštitu za lice.

### Reagovanje:

P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne  
izazivati povraćanje.

P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu):  
Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom.

P304 + P340 + P310 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na  
svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. Odmah  
pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara.

P305 + P351 + P338 + P310 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo  
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoli-  
ko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispira-  
njem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/  
lekara.

Dodatni preporučeni elementi obeležavanja::

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin

Quartz (SiO<sub>2</sub>) <5µm

### Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne  
i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili  
više.

## Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

### Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima smeše

#### Sastojci

| Hemijski naziv                                         | Br. CAS<br>Br. EC<br>Registracioni broj             | Klasifikacija<br>(prema CLP/GHS)                                                        | Koncentracija<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3-aminometil-3,5,5-<br>trimetilcikloheksilamin         | 2855-13-2<br>220-666-8<br>01-2119514687-32-<br>XXXX | Ak. toks. 4; H302<br>Kor. Kože 1B; H314<br>Ošt. Oka 1; H318<br>Senzib. kože 1A;<br>H317 | >= 10 - < 20             |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ) <5µm                        | 14808-60-7<br>238-878-4                             | Spec. toks. – VI 1;<br>H372<br>(Pluća)                                                  | >= 10 - < 20             |
| Supstance sa granicom izloženosti u radnom okruženju : |                                                     |                                                                                         |                          |
| Kvarc (SiO <sub>2</sub> ) brašno >5µm                  | 14808-60-7<br>238-878-4                             |                                                                                         | >= 40 - < 60             |

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

Za pojašnjenje skraćenica videti poglavlje 16.

### Poglavlje 4. Mere prve pomoći

#### Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći

- |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opšte preporuke           | : Izmestiti iz zone opasnosti.<br>Konsultovati lekara.<br>Pokazati ovaj bezbednosni list lekaru.                                                                                                                                                                                                    |
| Ako se udiše              | : Izmestiti na svež vazduh.<br>U slučaju većeg izlaganja konsultovati lekara.                                                                                                                                                                                                                       |
| U slučaju dodira sa kožom | : Odmah skinuti kontaminiranu odeću i obuću.<br>Isprati sapunom i sa puno vode.<br>Odmah početi sa lečenjem budući da nelečene rane nastale usled nagrizanja kože zarastaju sporo i teško.                                                                                                          |
| U slučaju dodira sa očima | : Prskanje malih količina u oči može izazvati trajno oštećenje tkiva i slepilo.<br>U slučaju da dođe u dodir sa očima odmah isprati sa puno vode i potražiti pomoć lekara.<br>Nastaviti ispirati oči tokom prevoza do bolnice.<br>Skinuti kontaktna sočiva.<br>Držati oko otvoreno tokom ispiranja. |
| Ako se proguta            | : Nemojte izazivati povraćanje bez pomoći lekara.<br>Vodom isprati usta.<br>Nemojte davati mleko ili alkoholna pića.<br>Nikada davati bilo šta kroz usta licu koje nije pri svesti.                                                                                                                 |

#### Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi  | : Alergijske reakcije<br>Dermatitis<br>Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti Poglavlje 11.                                                                                                                                                                             |
| Opasnosti | : Telesne povrede mogu se pojaviti kasnije.<br>nagrizajuće dejstvo<br>dejstvo izazivanja preosetljivosti<br><br>Može da izazove alergijske reakcije na koži.<br>Dovodi do teškog oštećenja oka.<br>Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.<br>Izaziva teške opekotine. |

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

### Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje : Lečenje prema simptomima koji se javljaju.

## Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

### Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : U slučaju požara za gašenje upotrebiti vodu/raspršenu vodu/vodeni mlaz/ugljen-dioksid/pesak/penu/penu otpornu na alkohol/hemikaliju u prahu.

### Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasni produkti sagorevanja : Opasni proizvodi sagorevanja nisu poznati

### Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : U slučaju požara nositi nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje.

Dodatne informacije : Standardni postupak za požare koji uključuju hemikalije.

## Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

### Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Lične mere predostrožnosti : Koristiti opremu za ličnu zaštitu.  
Zabraniti pristup licima bez odgovarajuće zaštitne opreme.

### Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione sisteme.  
Ako proizvod zagađuje reke i jezera ili kanalizaciju, obavestiti nadležne organe.

### Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja : Pokupiti i povesti računa o odlaganju, ne stvarajući pri tome prašinu.  
Čuvati u odgovarajućim, zatvorenim kontejnerima za odlaganje.

### Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

## Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

### Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Izbegavati nastanak respirabilnih čestica.  
Sprečiti da koncentracije pređu date granične vrednosti izlaganja na radu (videti poglavlje 8).

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.  
Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.  
Lica koja su u prošlosti već doživela tegobe u vezi sa preosetljivošću kože ili astmu, alergije, hronično ili rekurentno oboljevanje ne smeju učestvovati u procesima tokom kojih se upotrebljava ovaj preparat.  
Na mestima gde se proizvod koristi obavezno zabraniti pušenje i konzumaciju hrane i pića.  
Pridržavati se uobičajenih higijenskih mera pri rukovanju proizvodom

Preporuka u vezi sa zaštitom : Normalne mere za zaštitu od požara.  
od požara i eksplozije

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju ne pušiti. Oprati ruke pre pauze i na kraju radnog dana.

### Podpoglavljje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati posudu dobro zatvorenu na suvom mestu sa dobrom ventilacijom. Skladištiti u skladu sa lokalnim propisima.

Dodatne informacije o stabilnosti skladištenja : Razlaganje neće nastupiti ako se skladišti i upotrebljava u skladu sa uputstvom.

### Podpoglavljje 7.3 Posebni načini korišćenja

## Poglavljje 8. Kontrola izloženosti

### Podpoglavljje 8.1 Parametri kontrole izloženosti

#### Granične vrednosti izloženosti

| Sastojci                                          | Br. CAS    | Vrsta vrednosti<br>(Oblik izlaganja)      | Parametri kontrole izloženosti               | Osnov     |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Kvarc (SiO <sub>2</sub> ) brašno >5µm             | 14808-60-7 | GVI (Koji udisanjem može dospeti u pluća) | 0,1 mg/m <sup>3</sup><br>(Silicijum dioksid) | RS OEL CM |
| Dodatne informacije: karcinogenima ili mutagenima |            |                                           |                                              |           |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ) <5µm                   | 14808-60-7 | GVI (Koji udisanjem može dospeti u pluća) | 0,1 mg/m <sup>3</sup><br>(Silicijum dioksid) | RS OEL CM |
| Dodatne informacije: karcinogenima ili mutagenima |            |                                           |                                              |           |

### Podpoglavljje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

#### Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitu očiju/ lica : Zaštitni naočari sa bočnom zaštitom u skladu sa SRPS EN 166  
Boca za pranje očiju sa čistom vodom  
Nositi zaštitna sredstva za oči/lice.  
Zaštita ruku : Neprobijne, hemijski otporne rukavice koje su u skladu sa odobrenim standardom moraju stalno da se nose prilikom

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>rukovanja sa hemikalijama ukoliko procena opasnosti ukaže da je to neophodno.<br/>Preporučuje se: Butil/nitril gumene rukavice.<br/>Skinuti natopljene rukavice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaštita kože i tela     | : Zaštitna odeća (na primer: cipele u skladu sa EN ISO 20345, radna odeća dugih rukava, duge pantalone). Preporučljivo je koristiti gumenu keclju i zaštitne čizme pri pripremi i umešavanju proizvoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaštita disajnih organa | : U slučaju neadekvatne ventilacije nositi zaštitu za respiratorne organe.<br>Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar kojih izabrani pribor može bezbedno funkcionisati.<br>Obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Ovo se može postići korišćenjem malih, aspiratornih sistema ili korišćenjem velikih ventilacionih sistema (EN 689 - Vazduh na radnom mestu - Smernice za procenjivanje i način merenja izloženosti hemijskim agensima inhalacijom radi poređenja sa graničnim vrednostima). U slučaju da se koncentracije ne mogu zadržati ispod dozvoljene neophodno je koristiti opremu za zaštitu disajnih organa. |

## Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

### Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Fizičko stanje | : čvrsta materija         |
| Izgled         | : pasta                   |
| Boja           | : crna                    |
| Miris          | : Nema dostupnih podataka |

Tačka/interval topljenja / Tačka smrzavanja : Nema dostupnih podataka

Tačka/interval ključanja : Nema dostupnih podataka

Zapaljivost (čvrsto, gas) : Nema dostupnih podataka

### Gornja/donja granična vrednost zapaljivosti ili eksplozivnosti

Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti : Nema dostupnih podataka

Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti : Nema dostupnih podataka

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

Tačka paljenja : Nema dostupnih podataka

Temperatura samopaljenja : Nema dostupnih podataka

Temperatura razlaganja : Nema dostupnih podataka

pH : Nema dostupnih podataka

### Viskozitet

Viskozitet, kinematička : Nema dostupnih podataka

### Rastvorljivost

Rastvorljivost u vodi : Nema dostupnih podataka

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda : Nema dostupnih podataka

Napon pare : Nema dostupnih podataka

Gustina : otprilike 1,9 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)

Zapreminska gustina : Nije primenljivo

Gustina pare : Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci

Nema dostupnih podataka

## Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

### Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

### Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod je hemijski stabilan.

### Podpoglavlje 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije : Stabilno u preporučenim uslovima skladištenja.

### Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati : Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali

Materije koje treba izbegavati : Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Razlaganje neće nastupiti ako se skladišti i upotrebljava u skladu sa uputstvom.

## Poglavlje 11. Toksikološki podaci

### Podpoglavlje 11.1 Podaci o toksičnim efektima

Zemlja 100000033560

7 / 14

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

### Akutna toksičnost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### **3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin:**

Akutna oralna toksičnost : Procena akutne toksičnosti: 1.030 mg/kg  
Metoda: Procena akutne toksičnosti u skladu sa Uredbom  
(EZ) br. 1272/2008

LD50 oralno (Pacov): 1.030 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost : LC50 (Pacov): > 5 mg/l  
Vreme izlaganja: 4 h  
Ispitna atmosfera: prašina/magla

Akutna dermalna toksičnost : LD50 dermalno (Kunić): > 2.000 mg/kg  
LD50 (Kunić): > 2.000 - 5.000 mg/kg

### Korozija kože/ iritacija kože

Izaziva teške opekotine.

### Teško oštećenje oka/ iritacija oka

Dovodi do teškog oštećenja oka.

### Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija kože

Senzibilizacija kože: Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Senzibilizacija respiratornih organa: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

### Mutagenost germinativnih ćelija

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

### Karcinogenost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

### Toksičnost po reprodukciju

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

### Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

### Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost

Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (Pluća).

### Opasnost od aspiracije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

---

## Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

### Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

#### Sastojci:

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

### 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin:

Toksičnost za alge : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelene alge)): > 10 - 100 mg/l  
Vreme izlaganja: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelene alge)): 1,5 mg/l  
Vreme izlaganja: 72 h

### Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

#### Proizvod:

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1% ili više.

### Podpoglavlje 12.6 Ostali štetni efekti

#### Proizvod:

Dodatne ekološke informacije : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

## Poglavlje 13. Odlaganje

### Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće.  
Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda.  
Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način.  
Odložite višak proizvoda i proizvod koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.  
Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti.  
Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacij

Kontaminirana ambalaža : 15 01 10\* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama.

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

### Poglavlje 14. Podaci o transportu

#### Podpoglavlje 14.1 UN broj ili ID broj

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1759 |
| IMDG | : | UN 1759 |
| IATA | : | UN 1759 |

#### Podpoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transport

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| ADR  | : | NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. |
| IMDG | : | CORROSIVE SOLID, N.O.S.             |
| IATA | : | Corrosive solid, n.o.s.             |

#### Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu

|      | Klasa | Supsidijarni rizici |
|------|-------|---------------------|
| ADR  | :     | 8                   |
| IMDG | :     | 8                   |
| IATA | :     | 8                   |

#### Podpoglavlje 14.4 Ambalažna grupa

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ADR</b>                                                    |             |
| Ambalažna grupa                                               | : III       |
| Klasifikaciona oznaka                                         | : C10       |
| Identifikacioni broj opasnosti                                | : 80        |
| Nalepnice                                                     | : 8         |
| Kod restrikcije za transport u tunelima                       | : (E)       |
| <b>IMDG</b>                                                   |             |
| Ambalažna grupa                                               | : III       |
| Nalepnice                                                     | : 8         |
| EmS Šifra                                                     | : F-A, S-B  |
| <b>IATA (Teret)</b>                                           |             |
| Uputstvo u vezi sa ambalažom (vazduhoplovi za prevoz tereta)  | : 864       |
| Uputstvo u vezi sa ambalažom (ograničena količina)            | : Y845      |
| Ambalažna grupa                                               | : III       |
| Nalepnice                                                     | : Corrosive |
| <b>IATA (Putnik)</b>                                          |             |
| Uputstvo u vezi sa ambalažom (vazduhoplovi za prevoz putnika) | : 860       |
| Uputstvo u vezi sa ambalažom (ograničena količina)            | : Y845      |

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

Ambalažna grupa : III  
Nalepnice : Corrosive

### Podpoglavlje 14.5 Opasnost po životnu sredinu

#### ADR

Opasno za okolinu : da

#### IMDG

Materija koja zagađuje more. : da

#### IATA (Putnik)

Opasno za okolinu : da

#### IATA (Teret)

Opasno za okolinu : da

### Podpoglavlje 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Klasifikacija(e) transporta navedene u ovom dokumentu su samo u informativne svrhe, i isključivo bazirana na svojstvima neapakiranog materijala kako je opisano u ovom bezbednosnom listu. Klasifikacije transporta mogu se razlikovati ovisno od načina transporta, veličina paketa i varijacijama u regionalnim ili državnim propisima.

### Podpoglavlje 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima IMO.

Ne primenjuje se za proizvod kao što je isporučen.

## Poglavlje 15. Regulatorni podaci

### Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Spiskovi toksičnih hemikalija i prekursora Konvencije o : Nije primenljivo  
zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe  
hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (CWC)

REACH informacije: Sve supstance sadržane u proizvodima kompanije Sika su  
- preregistrovane ili registrovane od strane naših dobavljača,  
i/ili  
- preregistrovane ili registrovane od strane kompanije Sika i/ili  
- isključene iz ovog propisa i/ili  
- izuzete iz registracije.

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stav- : Nije primenljivo  
ljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS",  
br. 90 /2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020  
i 57/2022) (Prilog 1)

Uredba (EZ) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Save- : Nije primenljivo  
ta o izvozu i uvozu opasnih hemikalija

REACH - Kandidatska lista supstanci koje izazivaju veli- : Nisu navedene komponente (=> 0.1  
ku zabrinutost vezano za autorizaciju (član 59). %).

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks : Nije primenljivo  
XIV)

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

Uredba (EZ) br. 1005/2009 o supstancama koje oštećuju : Nije primenljivo  
ozonski omotač

Uredba (EU) 2019/1021 o upornim organskim zagađan- : Nije primenljivo  
tima (recast)

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskog parlamenta i Saveta o kontroli opasnosti velikih ha-  
varija koje uključuju opasne supstance.

Nije primenljivo

Isparljiva organska jedinjenja : Švajcarska Uredba o dažbini za isparljiva organska jedinjenja  
radi smanjenja njihove emisije  
bez obaveza u pogledu IOJ

Direktiva 2010/75/EU od 24. novembra 2010., o industrijskim  
emisijama (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)  
Nije primenljivo

### Ostali propisi:

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br. 100/11).

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvo-  
da u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Slu-  
žbeni glasnik RS", broj 105/13, 52/2017 i 21/2019).

Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br. 56/10, 93/19 i  
39/21)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima i muta-  
genima (Službeni glasnik RS, br. 96/11 i 117/17).

### Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovu smešu nije urađen Izveštaj o bezbednosti hemikalije od strane dobavljača.

## Poglavlje 16. Ostali podaci

### Puni tekst obaveštenja o opasnosti

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Štetno ako se proguta.                                                 |
| H314 | : Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.                          |
| H317 | : Može da izazove alergijske reakcije na koži.                           |
| H318 | : Dovodi do teškog oštećenja oka.                                        |
| H372 | : Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog udisanje. |

### Puni tekst drugih skraćenica

# BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



## Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ak. toks.        | : | Akutna toksičnost                                                                                                                                                                                                                    |
| Kor. Kože        | : | Korozija kože                                                                                                                                                                                                                        |
| Ošt. Oka         | : | Teško oštećenje oka                                                                                                                                                                                                                  |
| Senzib. kože     | : | Senzibilizacija kože                                                                                                                                                                                                                 |
| Spec. toks. – VI | : | Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost                                                                                                                                                                       |
| RS OEL CM        | : | Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu (Prilog 3 - karcinogenima ili mutagenima)                                                                                                                                             |
| RS OEL CM / GVI  | : | Granične vrednosti (karcinogenima ili mutagenima)                                                                                                                                                                                    |
| ADR              | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS              | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL             | : | Izvedeni nivo bez efekta                                                                                                                                                                                                             |
| EC50             | : | Efektivna koncentracija (EC50) je koncentracija supstance za koju je procenjeno da dovodi do imobilizacije 50% jedinki populacije koje su izložene dejstvu supstance u toku unapred definisanog perioda                              |
| GHS              | : | Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN                                                                                                                                                                  |
| IATA             | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG             | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50             | : | Oralna LD50 (srednja letalna doza) jeste statistički izvedena jednokratna doza supstance koja može izazvati smrt 50% životinja kad se primenjuje oralno                                                                              |
| LC50             | : | Srednja letalna koncentracija (u daljem tekstu: LC50), odnosno koncentracija supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane grupe, koje su neprekidno izložene u toku unapred naznačenog vremenskog perioda                   |
| MARPOL           | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL              | : | Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu                                                                                                                                                                                       |
| PBT              | : | Perzistentne, bioakumulativne i toksične                                                                                                                                                                                             |
| PNEC             | : | Predviđena koncentracija bez efekta                                                                                                                                                                                                  |
| REACH            | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC             | : | Supstance koje izazivaju zabrinutost                                                                                                                                                                                                 |
| vPvB             | : | Veoma perzistentne i veoma bioakumulativne                                                                                                                                                                                           |

### Dodatne informacije

#### Klasifikacija smeše:

|                    |      |
|--------------------|------|
| Kor. Kože 1B       | H314 |
| Ošt. Oka 1         | H318 |
| Senzib. kože 1     | H317 |
| Spec. toks. – VI 1 | H372 |

#### Postupak klasifikacije:

|                    |
|--------------------|
| Metoda kalkulacije |
| Metoda kalkulacije |
| Metoda kalkulacije |
| Metoda kalkulacije |

## BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)



### Sikadur®-30 LP Part B

Datum revizije 26.01.2024

Verzija 1.1

Datum štampanja 16.12.2025

---

Informacije sadržane u ovom bezbednosnom listu odgovaraju našim saznanjima na dan objavljivanja istih. Sve garancije su isključene. Primenjuju se naši najaktuelniji Opšti uslovi prodaje. Konsultovati Tehnički list pre bilo kakve upotrebe ili obrade.



Promene u odnosu na prethodnu verziju!

RS / SH