

TEHNIČKI LIST

SikaProof® Tape-150 A

SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA UNUTRAŠNJE SPOJEVE KOD SIKAPROOF HIDROIZOLACIONOG SISTEMA

OPIS PROIZVODA

SikaProof® Tape-150 A je samolepljiva traka na bazi poliakrilat adheziva na obloženom žutom omotaču/filmu kod SikaProof A sistema membrane.

UPOTREBA

SikaProof® Tape-150 A se može koristiti samo od strane obučениh pojedinaca.

SikaProof® Tape-150 A se koristi za zaptivanje poprečnih preklopnih spojnica, spojeva/veza i detalja kod SikaProof A sistema membrane (unutrašnja / flis strana) u kombinaciji sa SikaProof ExTape-150.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- U potpunosti se lepi na betonske konstrukcije
- Nema bočnog podlivanja (isto kao SikaProof® A sistem)
- Izuzetno prijanjanje i sposobnost zaptivanja, posebno u hladnim i vlažnim uslovima
- Jednostavna i brza ugradnja

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	2 rolne spakovane u jednu kartonsku kutiju, svaka rolna dužine 25 m i 150 mm širine
Izgled / Boja	Gornji sloj sa belim flisom i zaptivnom smesom (SikaProof® sistem) obloženo žutim omotačem/filmom. Donji sloj prekriven poliakrilat adhezivom sa belim zaštitnim filmom.
Rok trajanja	18 meseci od datuma proizvodnje ako se propisno skladišti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju. (Na nalepnici/etiketi pogledati datum isteka roka trajanja)
Uslovi skladištenja	Skladištiti u suvim uslovima na temperaturama od +5 °C do +30 °C. Čuvati od direktnog uticaja sunčeve svetlosti, kiše, snega, leda, vlažnosti, itd. Skladištiti u horizontalnom položaju. Ne postavljati palete rolni jednu preko druge niti ispod bilo kog drugog materijala tokom transporta ili skladištenja. Uvek pogledati informacije na pakovanju.
Debljina	1.70 mm

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema

SikaProof® Tape-150 A je komponenta sistema za unutrašnje spajanje SikaProof® A sistema membrane u kombinaciji sa SikaProof® ExTape-150 za spoljašnje spajanje. Pogledati aktuelni Metod izvođenja radova za dodatne informacije.

INFORMACIJE O PRIMENI

Temperatura vazduha

minimalna +5 °C / maksimalna +35 °C

Temperatura podloge

Podloga na koju se lepi: Minimalno +5 °C, ukoliko je temperatura ispod +5 °C primenjuju se odgovarajuće mere.

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

SikaProof® Tape-150 A mora da se koristi u skladu sa aktuelnom Metodom izvođenja radova SikaProof® A sistema. Traku mogu da koriste za ugradnju isključivo obučeni i potvrđeni Sika izvođači.

- Nemojte ugrađivati SikaProof® Tape-150 A za vreme neprekidnih i produženih kišnih perioda i snežnih padavina.
- Kvalitet podloge i uslovi moraju da se ispune ili se preduzimaju odgovarajuće mere.
- SikaProof® Tape-150 A nije trajno otporna na UV svetlost.
- Stoga se betonska konstrukcija postavlja u roku od 4 nedelje (28 dana) nakon što je izvršena ugradnja SikaProof® A sistema membrane.

Pogledati Metod izvođenja radova SikaProof® A sistema membrane radi dodatnih informacija i uputstva.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, kornici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE

Kontaktna površina je između ostalog sloj belog flisa SikaProof® A membrane. Mora da bude suva (ili malčice vlažna), čista i bez drugih materijala koji bi oslabili prijanjanje/adheziju.

NAČIN PRIMENE / ALATI

Aplicirati SikaProof® Tape-150 A na stranu SikaProof® A membrane na kojoj se nalazi flis:

- Skinuti zaštitni omotač
 - Zalepiti samolepljivu stranu trake na stranu membrane na kojoj se nalazi flis
 - Čvrsto pritisnuti koristeći pritisni valjak SikaProof® Tape-150 A se koristi zajedno sa SikaProof® ExTape-150 za jednostavno i sigurno dvostruko lepljenje spojnice i veza/spojeva
- Pogledati metod izvođenja radova SikaProof® A sistema za dodatne informacije u vezi sa načinom ugradnje.

Tehnički list

SikaProof® Tape-150 A
Novembar 2023, Verzija 01.01
02072030800000006

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Tehnički list

SikaProof® Tape-150 A
Novembar 2023, Verzija 01.01
02072030800000006

SikaProofTape-150A-sr-RS-(11-2023)-1-1.pdf

