

TEHNIČKI LIST

SikaCeram[®] LatexGrout

Aditiv za poboljšanje performansi mase za fugovanje

OPIS PROIZVODA

SikaCeram[®] LatexGrout je vodena emulzija sintetičkih smola i specijalnih aditiva koja se koristi umesto vode za mešanje proizvoda iz proizvodnog programa SikaCeram[®] (SikaCeram[®] SmallGrout, SikaCeram[®] MediumGrout, SikaCeram[®] LargeGrout, SikaCeram[®] CleanGrout) za primene u kojima se zahteva veća zaptivenost i otpornost, kao i manja poroznost i upijanje.

UPOTREBA

- Keramičke podne pločice izložene velikim pešačkim opterećenjima
- Keramičke obloge fiksirane na drvo
- Keramičke obloge postavljene na otvorenom ili u bazenima
- Podne obloge izložene čestom i temeljnom pranju, kao što su kupatila, tuš kabine u salama za fizičko, sportskim centrima itd.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Povećava vezivanje pločica
- Povećava čvrstoću površine
- Povećava elastičnost
- Povećava mehaničku čvrstoću
- Smanjuje upijanje

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova / baza	Sintetička smola na vodenoj bazi sa dodatkom specijalnih aditiva
Pakovanje	Boca od 1 kg i kanister od 5 kg
Izgled / Boja	Bela tečnost
Rok trajanja	12 meseci od datuma proizvodnje
Uslovi skladištenja	Čuvati u originalnoj ambalaži, na suvom, zaštićeno od mraza i direktnog sunčevog svetla na temperaturi od + 5°C i + 35°C.
Gustina	~ 1,00 kg/L

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja	Proizvod sa kojim se meša:	Količina proizvoda SikaCeram® LatexGrout
	SikaCeram® CleanGrout	1,4 L po vreći od 5 kg
	SikaCeram® SmallGrout	1,9 L po vreći od 5 kg
	SikaCeram® LargeGrout	5,5 L po vreći od 25 kg

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

Proizvod ne nanositi na materijale sa upijajućim površinama, kao što su pločice tipa Cotto Toscano i sl. U tom slučaju smešu spravljati samo sa vodom. Proizvod ne upotrebljavati pri direktnom izlaganju suncu. Proizvod ne upotrebljavati za zapunjavanje dilatacionih spojnica ili razmaka izloženim velikim pomeranjima. Za ove primene koristiti proizvode iz proizvodnog programa SikaFlex® ili Sikasil® A.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korisnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

KVALITET PODLOGE / PRETHODNI TRETMAN (PRIPREMA)

Pogledati tehnički list za proizvode SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout.

MEŠANJE

Za mešanje cementnih masa za fugovanje mora se koristiti SikaCeram® LatexGrout umesto vode. Količina lateksa koji se dodaje masi zavisi od finoće praha. Vidi prethodnu tabelu. Smeša mora biti kremaste konzistencije tako da može lako da se nanosi pomoću gumene gleterice. Odmah po završenom fugovanju, na pločici ne smeju ostati ostaci mase ili lateksa, zato što se veoma teško čiste i uklanjaju pošto se osuše. Kada se SikaCeram® LatexGrout koristi umesto vode, isto ni na koji način ne utiče na boju mase za fugovanje. Ne savetuje se da se fugovanje pločica pomoću SikaCeram® LatexGrout vrši uz pločice fugovane masom mešanoj sa vodom zato što će se, usled različitog stepena poroznosti dve fug mase, nakon njihovog sušenja videti razlike.



Tehnički list

SikaCeram® LatexGrout
Decembar 2020, Verzija 01.01
02172010000000018

PRIMENA

Pogledati tehnički list za proizvode SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout.

ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Očistite sve alate i opremu za nanošenje odmah nakon upotrebe. Očvrslu/osušeni materijal se može skinuti samo mehanički.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjem upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

SikaCeramLatexGrout-sr-RS-(12-2020)-1-1.pdf

